

# ReeHouse Group

127549, Россия, г. Москва, ул. Бибиревская, д.2, корп.1  
Tel./Fax +7 (499) 682-70-74; Tel. +7 (495) 222-1301 E-mail: [gm@reehouse.ru](mailto:gm@reehouse.ru)

---

## Инструкция по эксплуатации уличных зонтов

Ниже мы сообщаем Вам несколько советов для правильной эксплуатации и технического обслуживания уличных зонтов для того, чтобы обеспечить длительный срок службы и функционирования зонтов.

1. Внимательно прочитайте и сохраните инструкции по установке и руководство пользователя (прилагается в комплект к некоторым моделям зонтов).
2. Вес утяжелительных плит должен соответствовать рекомендованным производителем нормам для каждого зонта индивидуально. Недостаток веса на основе делает зонт нестабильным, повышает риск падения и повреждения. Для зонтов с центральной опорой, круглой утяжелительной плитой необходимо регулярно проверять надежность крепления трубки к утяжелителю, при необходимости подкручивать болт.
3. В случае сильного, порывистого ветра (свыше 20 км/час) необходимо закрыть зонт и рекомендуется удалить его из основы. Никогда не оставляйте зонт без присмотра в открытом состоянии. Внезапные порывы ветра могут повредить зонт или опрокинуть. Помните, что зонт не является фиксированной структурой.
4. При использовании зонтов с основой из древесины, необходимо помнить, что древесина имеет природное происхождение, обработанное специальным покрытием, поэтому считается естественным при эксплуатации в неблагоприятных условиях изменение яркости цвета. Чтобы вернуть первоначальную яркость достаточно обработать древесину специальными средствами, которые можно приобрести в магазинах.
5. Для того чтобы оптимизировать срок службы ткани необходимо периодически удалять пыль, пятна и другие загрязнения, чтобы предотвратить образование видимых следов на ткани. Перед закрытием зонта необходимо убедиться, что ткань полностью сухая. В течение нескольких месяцев при неиспользовании зонт должен храниться в сухом помещении.
6. Детали зонта, сделанные из стали обработаны специально от образования ржавчины. Чтобы обеспечить длительный срок службы деталей и металлических частей базы рекомендуется избегать длительного нахождения их во влажной неблагоприятной среде. Во время каждого сезона периодически проверять состояние и функциональность компонентов зонта, особенно после длительного периода неиспользования зонта.
7. В зонтах с боковой опорой используется специальный механизм закрытия с тросом. При закрытии зонта необходимо следить, чтобы трос был в постоянно натянутом состоянии, если трос не натянут, есть вероятность, что он может запутаться.
8. После окончания сезона эксплуатации рекомендуется, предварительно очистив части зонта от загрязнений, в сухом состоянии поместить зонт в специальный чехол для хранения. Хранить в сухом месте.

Производитель и поставщик не несет ответственность за ущерб, причиненный зонтам, имуществу или людям, в результате неправильного использования и несоблюдения инструкции эксплуатации.

**Благодарим Вас за выбор нашей продукции.**